



KRAPPTechnologie

Helmleuchte Modell KS-7830/40 - IX



Leuchten-Bezeichnung	KS-IX-Serie
Spannungsversorgung	Lithium-Ionen Akkumulator 3,7 V/3,4 Ah
Ladezeit 0 - 100%	11 Stunden
Ladezeit 0 - 90%	< 9 Stunden
Lebenserwartung Akkumulator*	> 80% Kapazität nach 800 Ladezyklen
Umgebungstemperatur Ladevorgang	0 °C bis max. 35 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis / to +50 °C
Schutzart	IP68 (wasserdicht bis 1 Meter Tiefe)
Gewicht	175 g
Beleuchtungsstärke Notlicht**	max. 3000 Lux
Beleuchtungsstärke Arbeitslicht**	max. 8000 Lux
Beleuchtungsstärke Starklicht**	max. 2400 Lux
Beleuchtungsstärke Hochleistung**	max.10000 Lux
Garantie*	2 Jahre

*Garantiebedingungen der KSE-LIGHTS GmbH! Ladegerät nicht enthalten, extern zu erwerben!

** gemessen in 1 m Entfernung

Schaltstufe	Modus	Lumen	Leuchtweite/-Fläche	Leuchtzeit
Distanzlicht	Notlicht	40	35 m	40 Std.
Distanzlicht	Arbeitslicht	125	130 m	12 Std.
Flutlicht	Arbeitslicht	125	50 m	12 Std.
Kombiniert*	Hochleistung	230	180 m	6 Std.

*Nur bei Modell KS-7840-IX verfügbar